



Sistema de calidad registrado con ISO-9001.

Cumple con ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución

Newark, NJ 07105

Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución

Toledo, OH 43605

Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Soporte de servicio técnico y ventas

Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE No. 176 LUBRICANTE PARA ENGRANES DESCUBIERTOS

Nuestro lubricante para engranes descubiertos recientemente desarrollado LUBRIPLATE No. 176 ha sido diseñado para brindar una buena bombeabilidad y rocío sin el uso de solventes volátiles peligrosos. Incluso, retiene la adhesividad y tenacidad que se requiere para lubricar exitosamente y proteger los engranes descubiertos de todo tipo y tamaño. LUBRIPLATE No. 176 también es un lubricante excelente para cojinetes de rodamiento, deslizadores, brazos excavadores, rieles y persianas.

Esta grasa NLGI 00 pegajosa ha sido compuesta específicamente utilizando combinaciones únicas de petróleo de alta calidad y fluidos con base sintética, junto con concentraciones importantes de ingredientes orgánicos de alto desempeño y no derivados del petróleo para brindar propiedades sobresalientes en contra del desgaste, lubricantes y de presión extrema. Además, está fortificado con combinaciones únicas de lubricantes sólidas que aumentan de manera importante la fortaleza de la película y las capacidades de carga, más allá que las de los demás lubricantes.

El lubricante para engranes sólidos LUBRIPLATE No. 176 combina sólidos, excelente propiedades en contra del desgaste y de presión extrema con productos estables mecánica y químicamente para producir las propiedades físicas que se describen a continuación:

Pruebas típicas

Apariencia	Negro/pegajoso
Consistencia NLGI	00
Penetración trabajada	De 400 a 450
Punto de gota	No se funde
Espesador	Combinación orgánica/inorgánica
Prueba EP de cuatro bolas	
Carga aceptable	700 kg
Carga de soldadura	750 kg
Carga de desgaste de cuatro bolas	.5 mm
Carga aceptable de Timken	Más de 60 lb
Resistencia al agua	Excelentes
Propiedades de fluido base:	
Viscosidad	
SUS a 100 °F	1650
cSt a 40 °C	313
SUS a 210 °F	120
cSt a 100 °C	24
Punto de escurrimiento	5 °F/-15 °C
Punto de inflamación	395 °F/202 °C

El lubricante para engranes descubiertos LUBRIPLATE No. 176 está disponible para el siguiente empaque:

<u>Empaque disponible</u>	<u>Número de parte</u>
Cubeta de 35 lb	L0054-035
Barril de 120 lb	L0054-039
Barril de 440 lb	L0054-040

Impreso en EUA
Revisión 13/1/2014