



Sistema de calidad registrado con ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Soporte de servicio técnico y ventas
Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE APG 80W-90

El lubricante LUBRIPLATE APG 80W-90 fue diseñado específicamente como un lubricante de engranes de presión extrema para utilizarse en engranes automotrices de tipo hipoides y engranes de alta compensación que operan en condiciones de alta velocidad y alto rendimiento. El lubricante LUBRIPLATE APG 80W-90 es ideal para utilizarse en transmisiones de alta resistencia y diferenciales debido a su carga de aditivo extra.

El lubricante LUBRIPLATE APG 80W-90 es recomendado cuando se requiere que un lubricante 80W-90 cumpla con API GL-5 o MT-1.

Las pruebas típicas en el lubricante LUBRIPLATE APG 80W-90 se enlistan a continuación:

Viscosidad SUS a 100 °F	720
cSt a 40 °C	144
Viscosidad SUS a 210 °F	84
cSt a 100 °C	15
Viscosidad SUS a 0 °F	23,000
cSt a -18 °C	4,995
Índice de viscosidad	121
Grado ISO	150
Punto de inflamación	380 °F/193 °C
Punto de combustión	410 °F/210 °C
Gravedad API	26.2
Punto de escurrimiento	-35 °F/-37 °C
Prueba de Brookfield	50,000 cPs a -15 °F 150,000 cPs permisibles a -15 °F

LUBRIPLATE APG 80W-90 ahora se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

<u>Tamaño de contenedor</u>	<u>No. de parte</u>
Cartón, 4/7 lb latas	L0030-007
Cartón, 12/2 lb botellas de plástico	L0030-013
Cubeta de 35 lb	L0030-035
Barril de un cuarto de 120 lb	L0030-039
Barril completo de 415 lb	L0030-040