



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.  
Cumple con ISO-21469.

#### Centro de ventas, servicio y distribución

Newark, NJ 07105

Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

#### Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución

Toledo, OH 43605

Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

#### Ventas y soporte de servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

### LUBRICANTE PARA HERRAMIENTA DE AIRE LUBRIPLATE

El lubricante para herramienta de aire LUBRIPLATE es un aceite para herramienta de aire que brinda excelente lubricación para herramientas de aire giratorias y reciprocantes, tales como rotomartillos, llaves de impacto, motores de aire, molinos, tornos, taladros, etc. Se puede alimentar mediante un lubricante de manguera de aire o mediante una lata de chorro directamente dentro de la herramienta a través de la conexión de aire de acoplamiento rápido. El lubricante de la herramienta de aire LUBRIPLATE brinda no solo lubricación superior, sino que además disuelve y evita la formación de goma y depósitos de residuos comúnmente asociados con las operaciones con herramienta de aire.

Para lo máximo en lubricación segura, simple y económica de herramientas de aire giratorias y reciprocantes, use diariamente pequeñas cantidades de lubricante para herramienta de aire LUBRIPLATE y lubricará de forma efectiva la herramienta de aire, manteniéndola limpia y con un funcionamiento libre.

El lubricante para herramienta de aire LUBRIPLATE es un lubricante de línea de aire que se está usando de manera muy efectiva en cilindros de levantamiento de llenadores de latas en embotelladoras, cervecerías y plantas de enlatado manteniendo los cilindros limpios y eliminando la limpieza manual.

#### Las pruebas típicas para el lubricante para herramienta de aire LUBRIPLATE son las siguientes:

Viscosidad SUS a 100 °F	-	147
cSt a 40 °C	-	30
Viscosidad SUS a 210 °F	-	44
cSt a 100 °C	-	5
Índice de viscosidad	-	120
Grado ISO	-	32
Punto de ignición	-	385 °F/196 °C
Punto de anilina	-	200 °F/93 °C
Gravedad API	-	27.4
Punto de vertido	-	-30 °F/-34 °C

El lubricante para la herramienta de aire LUBRIPLATE está disponible en las siguientes presentaciones:

<u>Presentaciones disponibles</u>	<u>n.º de parte</u>
Caja de cartón, de 12 garrafones de plástico de 1 cuarto	L0713-054
Caja de cartón con 4 garrafones de 1 galón	L0713-057
Cubeta de 5 galones	L0713-060
Tambor de 16 galones	L0713-061
Tambor de 55 galones	L0713-062