



Sistema de calidad registrado con ISO-9001.  
Cumple con ISO-21469.

**Centro de ventas, servicio y distribución**  
Newark, NJ 07105  
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

**Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución**  
Toledo, OH 43605  
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

**Soporte de servicio técnico y ventas**  
Teléfono: 1-800-733-4755

## **FLUIDO PARA CADENA Y CABLE LUBRIPLATE**

Fluido penetrante de resistencia industrial

\* \* \* \* \*

“MAGIA” EN UNA LATA

\* \* \* \* \*

Fluido para cadena y cable LUBRIPLATE es un fluido lubricante, penetrante y de limpieza diseñado para múltiples aplicaciones. Este producto no producirá una superficie seca; mantiene una película de humedad. Sin embargo, esta película única no recogerá polvo ni suciedad sino que actuará como un agente de limpieza. En la lubricación de cable de acero, es esencial no solo proteger la parte exterior del cable sino que también penetra en los hilos para lubricar y reducir la fricción entre estos hilos; lubrica y protege el núcleo interno del óxido y la corrosión. Estos principios básicos también aplican a la lubricación de cadena de rodillos: la penetración, limpieza y lubricación interna requerida de los conectores es vital además de la protección y lubricación externas. El fluido para cadena y cable LUBRIPLATE lleva a cabo todas estas funciones de manera exitosa.

### **Pruebas típicas**

## **FLUIDO PARA CADENA Y CABLE LUBRIPLATE**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Viscosidad SUS a 100 °F      | 150     |
| cSt a 40 °C                  | 32      |
| Viscosidad SUS @ 210 °F      | 45      |
| cSt a 100 °C                 | 6       |
| Grado ISO                    | 32      |
| Grado SAE                    | 10      |
| Punto de inflamación °F/°C   | 310/154 |
| Punto de combustión °F/°C    | 350/177 |
| Punto de escurrimiento °F/°C | -40/-40 |
| Color                        | L-4.0   |
| Gravedad API                 | 23.0    |

### **Empaque disponible**

### **No. de parte**

|   |           |
|---|-----------|
| Cartón, 4/7 lb jarras de plástico           | L0135-007 |
| Cartón, 12/2 lb botellas de plástico        | L0135-013 |
| Cubeta de 35 lb                             | L0135-035 |
| Barril de un cuarto de 120 lb               | L0135-039 |
| Barril completo de 415 lb                   | L0135-040 |
| Cartón, 12/12 oz latas de espray en aerosol | L0135-063 |

(al dorso)

## **APLICACIONES TÍPICAS EXITOSAS**

### **PARA**

### **EL FLUIDO PARA CADENA Y CABLE LUBRIPLATE**

1. Cable de acero lubricante en grúa de pórtico de astilleros que involucran un servicio severo, aire y agua salada. Los resultados son sobresalientes. Una gran vida extendida del cable de acero, menos tiempos de inactividad y uso disminuido de aproximadamente a 50 % con respecto al producto utilizado previamente.

2. En una motocicleta de campo traviesa: resistencia en la carrera de 24 horas por lodo, agua, polvo, suciedad y calor, los primeros tres ciclos para terminar fueron lubricados con el fluido para cadena y cables LUBRIPLATE. Asimismo, fueron los únicos concursantes que terminaron la carrera sin romper las cadenas.

3. Muchas otras aplicaciones más, incluyendo:

- \* Un lubricante de uso general para máquinas vendedoras y máquinas de coser.
- \* Cable y armazón de tacómetro: penetra desliza y suaviza la grasa, y la lubrica.
- \* Cables de control, pestillos, pernos, etc. en camiones de concreto: penetra y libera partes de metal.
- \* Seguros de puertas: libera seguros de puertas congelados.
- \* Avería de tuercas, previene la oxidación.
- \* Como un spray lubricante y anticongelante para operaciones de corte en herramientas de maquinaria; atornillado, perforación, roscado, corte de tubería, corte con sierra, relleno.
- \* Penetra y lubrica componentes de equipo expuestos a condiciones adversas; sal, suciedad del camino, óxido y corrosión, más muchos otros contaminantes.