



ISO-9001 Registered Quality System.
ISO-21469 Compliant.

Sales, Service & Distribution Center

Newark, NJ 07105
Phone: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Manufacturing, Sales, Service & Distribution Center

Toledo, OH 43605
Phone: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Sales and Tech Service Support

Phone: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE Grasa de Litio en Ladrillo

La grasa LUBRIPLATE de Litio en Ladrillo se recomienda para satisfacer las necesidades de lubricacion de ranura abierta o en rodamientos abiertos donde la grasa de ladrillo se monta directamente en el eje de rodamiento. El movimiento de rotacion de el eje del cojinete produce una pelicula de lubricante sobre las superficies ayudando asi a mantener una lubricacion adecuada.

La grasa LUBRIPLATE de Litio tipo Ladrillo esta disponible en ladrillos de 4 libras (12 ladrillos por caja). Estos ladrillos son faciles de cortar en piezas mas pequeñas para colocarlas en la abertura del cojinete. El tamaño de la pieza debe ser lo suficientemente pequeña para permitir el movimiento libre del bloque mientras se esparce en la superficie del cojinete. De vez en cuando tambien es una buena practica girar o rotar estas piezas. Adicionalmente, se recomienda no sobrecargar o embalar la ranura abierta.

Aplicaciones para la grasa de Litio tipo Ladrillo se encuentran comunmente en las canteras de piedras y en fabricas de papel.

Analisis Tipicos

Clasificacion por consistencia	NLGI 7
Penetracion no-trabajada @ 77°F	45 - 75
Punto de Goteo	325°F/165°C
Viscosidad del aceite base	
cSt @ 40°C	100
SUS @ 100°F	450 - 550
Indice de viscosidad	80
Tipo de jabon	Litio
% de espesante	12 - 18
Color	Ambar
Textura	Suave

Envases disponibles

Caja de 48 libras (12 ladrillos 4 libras)

Numero de pieza

L0132-038