



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.  
Cumple con ISO-21469.

**Ventas, servicio y centro de distribución**  
Newark, NJ 07105  
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

**Fabricación, ventas, servicio y centro de distribución**  
Toledo, OH 43605  
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

**Ventas y soporte de servicio técnico**  
Teléfono: 1-800-733-4755

### LUBRIPLATE Neptune Launching Base Coat

LUBRIPLATE Neptune Launching Base Coat se ha utilizado durante décadas para lanzar prácticamente cualquier tipo de nave desde portaaviones hasta barcasas. LUBRIPLATE Neptune Launching Base Coat sostendrá cargas de más de diez toneladas por pie cuadrado a 70 °F/21 °C y se puede utilizar en combinación con LUBRIPLATE Neptune Launching Slip Coat.

#### Propiedades típicas

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Punto de fusión          | 150 °F/66 °C  |
| Punto de inflamabilidad  | 430 °F/221 °C |
| Gravedad específica      | 0.91          |
| Color                    | Celeste       |
| Apariencia a 70 °F/21 °C | Cera dura     |

Antes de la aplicación de Base Coat, las vías deben secarse completamente Base Coat no se adherirá correctamente en vías mojadas o húmedas. Base Coat debe ser vertido caliente. Debe ser calentado a una temperatura suficientemente alta de manera que todavía esté en un estado líquido en el punto de aplicación. Se puede evitar la laminación mediante el vertido de zonas pequeñas a la vez. Se deberá lograr el espesor deseado mientras que el Base Coat está todavía caliente. Base Coat se aplica típicamente desde ¼ de pulgada a ½ de pulgada de espesor pero nunca menos de ¼ de pulgada. Una vez aplicado Base Coat, posteriormente se puede aplicar LUBRIPLATE Neptune Launching Slip Coat.

#### Cobertura

| <u>Espesor en pulgadas</u> | <u>Libras requeridas para cubrir 1 pie cuadrado (Aprox.)</u> | <u>Tambor (Cerca de 325 lb) Cubrirá pies cuadrados (Aprox.)</u> |
|----------------------------|--|---|
| 1/8                        | 0.65   | 500   |
| 1/4                        | 1.35   | 241   |
| 1/2                        | 2.66   | 122   |

#### Presentación disponible

Caja de 45 libras  
Tambores de fibra de 325 libras

#### Pieza n.º

L0214-035  
L0214-040