



Sistema de calidad ISO-9001 registrado.
Cumple con la norma ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y servicio técnico
Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE Poly HP-2

LUBRIPLATE Poly HP-2 es una grasa lubricante endurecida con poliurea formulada con aceites de base parafínica de la más alta calidad. Fortificada con inhibidores de la corrosión y la oxidación, LUBRIPLATE Poly HP-2 es una opción ideal para lubricar y proteger cojinetes de motores eléctricos de alta velocidad así como para otras aplicaciones industriales.

Propiedades típicas

Grado NLGI		2
Penetración:		
No trabajada		265
Trabajada a 60 golpes		280
Espesador		Poliurea
Textura		Suave y cremosa
Aspecto		Rojo
Viscosidad de aceite mineral:		
SUS a 100°F		650
cSt a 40°C		128
Índice de viscosidad		90 m
Estabilidad a la oxidación, caída de presión	(ASTM D942)	5 máx.
Punto de goteo	(ASTM D2265)	500°F
Corrosión del cobre	(ASTM D130A)	1b
Separación de aceite	(ASTM D1742)	< 3.0 %
Soldadura por cuatro bolas	(ASTM D2596)	340 kg
Resistencia a la corrosión	(ASTM D1743)	Superada

Presentación

Cubo de 35 libras
Tambor de 120 libras (cuartos)
Caja de 40 cartuchos de 14.5 onzas

N.º de pieza

L0191-035
L0191-039
L0191-098