



Sistema de calidad ISO-9001 registrado.
Cumple con la norma ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y servicio técnico
Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE SFGO Ultra 1500

*Con registro NSF H1.

El aceite sintético a base de hidrocarburos apto para alimentos LUBRIPLATE SFGO Ultra 1500 ha sido formulado para dar respuesta a una variedad de aplicaciones exigentes en las que los aceites minerales blancos tradicionales pueden no ser recomendables. Este aceite sintético basado en polialfaolefina (PAO) es una excelente opción en aplicaciones en las que el lubricante está sujeto a condiciones de alta temperatura y estrés durante intervalos de drenaje prolongados.

LUBRIPLATE SFGO Ultra 1500 cumple con los requisitos de la directiva 21 CFR 178.3570 de la FDA.

También se recomienda utilizar el aceite LUBRIPLATE SFGO Ultra 1500 en cojinetes, cajas de cambios, bombas y cadenas que necesitan una viscosidad ISO grado 1500.

Las ventajas que ofrece el aceite LUBRIPLATE SFGO Ultra 1500 incluyen:

- Excelente estabilidad térmica que da como resultado una mayor vida útil.
- Resistencia superior a la oxidación.
- Propiedades antidesgaste sobresalientes que prolongan la vida útil del equipo.
- Excepcionales características de demulsibilidad.
- Protección contra la corrosión.
- Altos índices de viscosidad y puntos de fluidez extremadamente bajos que garantizan rendimiento óptimo en una amplia gama de temperaturas de funcionamiento.
- Características únicas de limpieza.
- Excelente compatibilidad con una variedad de elastómeros, sellos, plásticos y pinturas.

Propiedades típicas del aceite LUBRIPLATE SFGO Ultra 1500:

	<u>SFGO Ultra1500</u>
Viscosidad SUS a 100°F	7,590
SUS a 210°F	326
cSt a 40°C	1,520
cSt a 100°C	85
Índice de viscosidad	126
Punto de fluidez, °F/°C	+10/-12
Punto de inflamación, °F/°C	470/243
Punto de combustión, °F/°C	500/260
Color	1.0 máx.
Prueba de desgaste por cuatro bolas Diámetro promedio de la huella de desgaste	0.40 mm
AGMA N.º	9
Grado de viscosidad ISO	1500

LUBRIPLATE SFGO Ultra 1500 se presenta en los siguientes envases:

<u>Envases disponibles</u>	<u>SFGO Ultra1500</u>
Cubo de 5 galones	L0926-060
Tambor de 55 galones	L0926-062

“LUBRIPLATE SFGO Ultra 1500 no contiene compuestos derivados de las especies animales afectadas por EET/EEB; por consiguiente, cumple con los requisitos de la nota explicativa sobre las encefalopatías espongiiformes transmisibles (EET) EMEA/410/01 Rev. 3, julio de 2011”.

***Registro NSF N-1–N.º 146121**

(Cumple con las Normas del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) de 1988.)

*Autorizado por la NSF para su uso en plantas de procesamiento de alimentos como lubricante o agente antiherrumbre en equipos en los que es posible que haya contacto entre la pieza lubricada y el producto comestible.

*NSF – National Sanitation Foundation

Elaborado con ingredientes que cumplen con la directiva 21 CFR 178.3570 de la FDA.

Impreso en EE.UU.
Revisado el 19/4/12