



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.  
Cumple con ISO-21469.

**Ventas, servicio y centro de distribución**  
Newark, NJ 07105  
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

**Fabricación, ventas, servicio y centro de distribución**  
Toledo, OH 43605  
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

**Ventas y soporte de servicio técnico**  
Teléfono: 1-800-733-4755

## LUBRIPLATE SYN EMB

LUBRIPLATE SYN EMB es una grasa 100 % sintética que puede recomendarse para todo tipo de cojinetes lentos a medios en motores eléctricos, ventiladores y bombas, así como en otras aplicaciones de cojinetes antifricción. Es una grasa de alto rendimiento con un espesante de complejo de litio combinado con un fluido sintético a base de una mezcla de PAO/éster, aditivos para protección contra el desgaste y la presión extrema e inhibidores de la oxidación. Es un producto ideal para la consolidación del inventario de grasas lubricantes.

### Pruebas típicas

Grado de NLGI	2
Tipo de espesante	Complejo de litio
Color, visual	Blancuzco
Penetración trabajada, 25 °C ASTM D-217	265 a 295
Punto de caída, °C ASTM D-2265	260°
Viscosidad de aceite, cSt a 40 °C ASTM D-445	100
Carga de soldadura de 4 bolas, kg ASTM D-2596	500
Deslave con agua a 79 °C, % de pérdida de peso ASTM D-1264	<5 %
Protección contra el óxido, agua destilada ASTM D-6138	0
Protección contra la corrosión, clasificación ASTM D-1743	Aprobado
Desgaste de 4 bolas, cicatriz, mm ASTM D-2266	0.55
Mobilidad para EE. UU., -18 °C, g/min AM-S 1390	18.60 g/min

(continúa)

**LUBRIPLATE SYN EMB**

**Continuación de Pruebas típicas.**

Penetración no trabajada ASTM D-217	271
Penetración trabajada ASTM D-217	279
Penetración trabajada (10 K) ASTM D-217	288
Penetración trabajada (100K) ASTM D-217	309

Resultados de la prueba de ventímetro Lincoln:

Lectura de ventímetro de 400 psig a 76 °F  
Lectura de ventímetro de 500 psig a 30 °F  
Lectura de ventímetro de 700 psig a 0 °F

**Empaque disponible**

**N.º de parte**

Caja con 40 cartuchos de 14.5 oz	L0335-098
Cubeta de 35 lb	L0335-035
Tambor de 120 lb	L0341-039
Tambor de 420 lb	L0335-040