



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución

Newark, NJ 07105

Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución

Toledo, OH 43605

Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

ACEITES LUBRIPLATE PARA BOMBAS DE VACÍO

Los ACEITES LUBRIPLATE PARA BOMBAS DE VACÍO son aceites minerales de alto desempeño sin detergentes. Cuentan con puntos de inflamación y de combustión excepcionales, así como elevados índices de viscosidad (V.I.).

El ACEITE LUBRIPLATE PARA BOMBAS DE VACÍO se recomienda para la mayoría de las bombas de vacío de paletas o de lóbulos. Está diseñado para aliviar los problemas comúnmente ocasionados por lodos, depósito de carbón y contaminación presente en bombas de vacío industriales.

El ACEITE LIGERO LUBRIPLATE PARA BOMBAS DE VACÍO se recomienda para bombas de vacío de paletas que se asocian típicamente con instrumentación delicada. Estas bombas de vacío por lo general implican un lubricador por goteo. El uso de este aceite proporcionará una lubricación óptima sin la formación de depósitos de carbón.

Pruebas típicas

	<u>ACEITE LIGERO PARA BOMBAS DE VACÍO</u>	<u>ACEITE PARA BOMBAS DE VACÍO</u>
Viscosidad, Saybolt universal		
SUS a 210 °F	47	67
SUS a 100 °F	180	505
Viscosidad, cinemática		
cSt a 100 °C	6	12
cSt a 40 °C	34	97
Índice de viscosidad	122	109
Gravedad API	31.5	30.1
Punto de inflamación °F/°C	425/219	485/252
Punto de combustión °F/°C	440/227	530/277
Punto de fluidez °F/°C	-35/-37	-5/-21
ISO VG	32	100

(continúa)

Los ACEITES LUBRIPLATE PARA BOMBAS DE VACÍO están disponibles como sigue:

NÚMEROS DE PARTE

<u>Presentación disponible</u>	<u>Aceite ligero para bombas de vacío</u>	<u>Aceite para bombas de vacío</u>
Caja de cartón con 12 botellas de 1 cuarto de galón	L0944-054 L0944-057	L0945-054 L0945-057
Caja de cartón con 4 garrafrones de 1 galón	L0944-060 L0944-062	L0945-060 L0945-062
Cubeta de 5 galones		
Tambor de 55 galones		