



FISKE BROTHERS

REFINING COMPANY

ACEITE PARA ESTAMPADO N.º 7 FISKE

Descripción: Líquido lubricante orgánico de baja viscosidad, incoloro, inodoro.

Usos: Un aceite de trabajo ligero para estampado y formado que en su mayor parte se evaporará después del uso, típicamente eliminando la necesidad de una limpieza posterior. **El aceite de estampado n.º 7** es especialmente útil para estampar aluminio, acero galvanizado, hojalata, cobre, latón, lámina de plomo-estaño y acero previamente pintado.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Viscosidad a 100 °F., SUS/cSt	31/1
Punto de inflamación °F/°C	135/57
Punto de combustión °F/°C	140/60
Gravedad API	50.6
Azufre	No
Azufre activo	No
Cloro	No
Material graso	Sí
Color	0.0

Ventajas:

- Compuesto para una mayor capacidad de humectación
- Lubrica como aceite mineral
- No mancha ningún metal
- Se evapora después del uso, deja una película ligeramente aceitosa que casi no se nota
- No afecta superficies pintadas
- Punto de inflamación seguro (130 °F)
- No contiene azufre ni cloro
- Cumple con los requisitos de FDA para un material que puede usarse como lubricante de superficie en la fabricación de artículos metálicos que entran en contacto con alimentos

Aplicación: Por aspersión o inmersión; con brocha, paño o almohadillas de felpa.

Precaución: Este producto debe usarse con ventilación adecuada y sin estar en contacto corporal frecuente y sin la inhalación prolongada de los vapores. Manténgase alejado de llamas.

(a la vuelta)

El aceite de estampado n.º 7 está disponible en las siguientes presentaciones:

Envase disponible

Cubeta de 5 galones
Tambor de 55 galones

Número de parte

F0560-060
F0560-062