



ISO-9001 Registered Quality System.
ISO-21469 Compliant.

Sales, Service & Distribution Center

Newark, NJ 07105

Phone: 973-589-9150

Fax: 973-589-4432

Manufacturing, Sales, Service & Distribution Center

Toledo, OH 43605

Phone: 419-691-2491

Fax: 419-693-3806

Sales and Tech Service Support

Phone: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE SPRAY-LUBE "A"

LUBRIPLATE Spray Lube ñAò es una grasa blanca, multiuso con base de litio de densidad media y que posee cualidades penetrantes excepcionales. La conveniente lata de aerosol, rocia como un fluido pero se asienta como una grasa poniendo fin al desorden de tener latas abiertas y grasas sucias y contaminadas. El practico caño de extension llega a lugares de dificil acceso lo cual permite precision en los puntos de lubricacion y reduccion de perdida de producto.

A diferencia de muchos otros lubricantes, LUBRIPLATE Spray Lube ñAò no es afectado por la presencia de humedad, una gran variedad de productos quimicos y acidos y resiste la desintegracion y resequedad durante los periodos de lavado de equipos. Excelente donde no existen puntos de engrase, las tolerancias son estrechas y donde se desea una lubricacion mas duradera. Se puede utilizar dentro de los rangos de temperature entre -10°F a 275°F.

Entre cientos de posibles usos se encuentran:

En el hogar

Juguetes, pistolas, carretes, relojes, electrodomesticos, patines, bisagras, valvulas de grifos, reguladores de ventanas, puertas de garages y abridores, bicicletas, cortadoras, herramientas de jardin, sillones, diapositivas del cajon, herramientas de taller, liberadores del capo en automoviles y camiones, bisagras de puertas, cables, terminals de baterias, bisagras de acelerador.

En la oficina

Maquinas de escribir, archivos, maquinas sumadoras y calculadoras, equipos de duplicacion, sillas giratorias.

En la Industria

Engranajes abiertos con poca carga, camaras, acoplamientos, diapositivas, cojinetes, controles, bujes, mastil de la carretilla elevadora.

Recreacion

Accesorios de embarcaciones y vinculacion, carros de golf, caravanas, remolques, motocicletas, motos de nieve.

LUBRIPLATE Spray-Lube “A”

PROPIEDADES TIPICAS DE LA GRASA

Base de jabon	Litio
Grado NLGI	1
Penetracion trabajada (60 ciclos)	310-340
Punto de goteo °F	380°F
°C	193°C
Viscosidad del liquido base	
SUS @ 100°F	750
CST @ 40°C	135
Color Visual	Blanco

Envases disponibles

No. de Parte

Caja de 12/11 oz. latas de aerosol

L0034-063