



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.  
Cumple con ISO-21469.

**Centro de ventas, servicio y distribución**  
Newark, NJ 07105  
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

**Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución**  
Toledo, OH 43605  
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

**Ventas y soporte de servicio técnico**  
Teléfono: 1-800-733-4755

9 – 1A

## **Aceite para motor LUBRIPLATE SUPER GPO 40**

**El aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 40** es un aceite de alta calidad para motor diésel para usarse en una amplia variedad de aplicaciones, entre ellas, equipo diésel fuera de carretera, maquinaria agrícola, motores marítimos, motores diésel de 2 tiempos (en los grados de viscosidad apropiados) y flotillas comerciales mixtas. También puede usarse en algunas transmisiones manuales de trabajo pesado en camiones y autobuses.

### **Beneficios:**

- Excelente control de hollín para proteger contra el desgaste abrasivo y evitar que el aceite se espese debido al hollín
- Protege contra la formación de lodos y barniz
- Protege contra el rayado y el desgaste
- Protege contra oxidación y contra la corrosión de cojinetes
- Buena resistencia a la formación de espuma y a la aeración
- El bajo contenido de cenizas minimiza la formación de depósitos de cenizas y ayuda a mantener limpios los puertos de admisión

### **Cumple o excede las siguientes especificaciones:**

- API CF-2
- API CF (obsoleto)
- MIL-PRF-2104G
- Motores de 2 tiempos Detroit Diesel, aceite tipo 1 (1.0% máx. de ceniza sulfatada)
- Transmisiones manuales Arvin Meritor, Dana Spicer y Eaton Fuller

(a la vuelta)

## **Aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 40:**

### **Pruebas típicas**

Viscosidad, cinemática	
cSt a 40 °C, cSt	149
cSt a 100 °C, cSt	15.4
Grado SAE	40
Índice de viscosidad	106
Punto de fluidez, °F	-27
TBN (mín.)	8.1
Cinc, % en peso	0.109
Ceniza sulfatada, % en peso	1.0

**El aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 40 está disponible en las siguientes presentaciones:**

### **Envase disponible**

Cubeta de 5 galones  
Tambor de 55 galones

### **Número de parte**

L0752-060  
L0752-062