



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución

Newark, NJ 07105

Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución

Toledo, OH 43605

Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

Aceite para motor LUBRIPLATE SUPER GPO 10W-30

El aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 10W-30 es un aceite para motor desarrollado para usarse en motores diésel de cuatro tiempos y diseñado además para cumplir la norma EPA de 2007 y posteriores para emisiones de escape en autopista. Formulado especialmente para proteger los dispositivos de tratamiento después del escape tales como filtros de partículas de diésel (diesel particulate filters, DPF), catalizadores de oxidación de diésel (diesel oxidation catalysts, DOC) y sistemas de reducción catalítica selectiva (selective catalytic reduction, SCR). Se puede usar en motores diésel de modelos previos a 2007 y puede usarse en flotillas mixtas de vehículos tanto a gasolina como a diésel.

Beneficios

- Excelente protección para motores diésel más recientes de emisiones bajas y motores diésel más antiguos
- Formulado especialmente para proteger los dispositivos de tratamiento después del escape
- Protege contra el taponamiento del filtro por partículas
- Excelente control de hollín para proteger contra el desgaste abrasivo y evitar que el aceite se espese debido al hollín
- Excelente resistencia a la descomposición térmica y de viscosidad a temperaturas altas
- Protege contra la formación de lodos y barniz
- Protege contra oxidación, corrosión y desgaste de cojinetes
- Buena resistencia a la formación de espuma y a la aeración

Cumple o excede las siguientes especificaciones:

- Servicio API CJ-4
- Servicio API CI-4
- Servicio API CH-4
- Servicio API CG-4
- Servicio API SM
- EO-M plus
- Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1
- Cummins CES 20081

(a la vuelta)

Aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 10W-30:

Pruebas típicas

Grado SAE	10W-30
Gravedad específica a 60 °F	0.872
Densidad, lb/gal. a 60 °F	7.26
Color, ASTM D1500	4.0
Punto de inflamación (COC) °F/°C	227 (441)
Punto de fluidez, °C (°F)	-45 (-49)
Viscosidad, cinemática	
cSt a 40 °C	80.0
cSt a 100 °C	12.0
Índice de viscosidad	146
Viscosidad al arranque en frío, cP	6,200
a (°C)	(-25)
Viscosidad a alta temp./alto corte, cP a 150 °C	3.6
Ceniza sulfatada, ASTM D874, % en peso	0.97
Número base total (Total Base Number, TBN), ASTM D2896	8.4
Cinc, % en peso	0.121

El aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 10W-30 está disponible en las siguientes presentaciones:

Envase disponible

Número de parte

Caja de cartón con 12 botellas de plástico de 1 cuarto de galón	L0754-054
Cubeta de 5 galones	L0754-060
Tambor de 55 galones	L0754-062