



Sistema de calidad registrado según la norma ISO-9001.
Conforme a la norma ISO-21469.

Centro de ventas, servicios y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Asistencia para ventas y servicios técnicos
Teléfono: 1-800-733-4755

DATOS DEL PRODUCTO

LUBRICANTE LUBRIPLATE DS-ES

DESCRIPCIÓN

El lubricante LUBRIPLATE DS-ES está diseñado específicamente para las industrias eléctrica y electrónica. El lubricante LUBRIPLATE DS-ES se utiliza ampliamente en interruptores automotrices y unidades de contacto, donde su rendimiento supera todas las nuevas normas de seguridad establecidas para este equipo.

El lubricante LUBRIPLATE DS-ES también se recomienda definitivamente como lubricante para cojinetes de motores eléctricos, husillos y otros dispositivos mecánicos donde un par motor bajo, altas velocidades y una larga vida útil son esenciales. Debido al punto de anilina de este producto, la compatibilidad de sellado es excelente.

APLICACIONES

- ⇒ Postes de batería, faros delanteros y luces traseras
- ⇒ Conjuntos de enchufes de arneses eléctricos
- ⇒ Conectores hembra para luces de retroceso
- ⇒ Contactos de interruptores eléctricos, conjuntos de antenas de radio
- ⇒ Conjuntos de interruptores de aeronaves
- ⇒ Conjuntos de disyuntores de alta tensión
- ⇒ Conectores en el circuito primario de encendido de estado sólido

VENTAJAS

- ⇒ Resistencia excepcional a la oxidación para una vida útil prolongada
- ⇒ Capacidades de arranque de bajo torque, especialmente en condiciones de clima frío
- ⇒ Excelente compatibilidad con metales, caucho y plásticos

Datos de pruebas típicas

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS TÍPICOS*
Tipo de espesante		Litio
Penetración trabajada a 77 °F	ASTM D-217	310 a 340
N.º de NLGI		1
Punto de Goeo ASTM	ASTM D566	182 °C (360 °F)
Viscosidad: SUS @ 100°F	ASTM D-2161	200
cSt a 40 °C	ASTM D-445	39
Punto de anilina	ASTM D-611	219
Oxidación norma Hoffman Prueba de bomba	ASTM D-942	3 psi máx./ 1.000 h

RECOMENDACIONES

El lubricante LUBRIPLATE DS-ES se recomienda en la industria automotriz mediante estas especificaciones o números de pieza:

<i>Chrysler/AMC</i>	MS-3701
	MS-8677
<i>Ford Motor Company</i>	ESB-MIC-158-A
<i>Delco-Remy Div., G.M.</i>	5384-011
<i>Productos eléctricos automotrices de ITT</i>	1502-20007-D116
<i>División de cajas de dirección de Saginaw, G.M.</i>	7809811
	7813685
	7826313
<i>White Truck Group</i>	16109-5002

ENVASES DISPONIBLES

Caja, 12/15 oz. Bote de de Plastico
Caja, 4/6 lb. Bote de Plastico
Cubeta de 35 lb.
Tambor de 120 lb.
Tambor de 410 lb.
Caja, 36 tubos de 50 g

N.º de parte

L0137-004
L0137-005
L0137-035
L0137-039
L0137-040
L0137-086