



Ventas, servicio y centro de distribución  
 Newark, NJ 07105  
 Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Fabricación, ventas, servicio y centro de distribución  
 Toledo, OH 43605  
 Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico  
 Teléfono: 1-800-733-4755

### Aceites hidráulicos AW de FISKE: ISO 32, 46, 68 y 100

Los aceites hidráulicos AW de FISKE son productos que ofrecen protección contra el desgaste de alto rendimiento para todo tipo de sistemas hidráulicos y de recirculación en equipo industrial, automotriz y de construcción. Se fortalecen con inhibidores de oxidación y tienen una sobresaliente demulsibilidad. El paquete de aditivo de protección contra el desgaste ayuda a minimizar la formación de lodos y otros subproductos corrosivos que puedan disminuir la vida útil de la bomba, obstruir filtros e interferir con la eficiente transferencia de poder hidráulico. Los cuatro aceites hidráulicos AW de FISKE se diseñaron para cumplir con las especificaciones de Cincinnati Milacron y de Vickers para aceites hidráulicos. Sus puntos altos de anilina ayudan a prolongar la vida útil de los sellos.

<u>Pruebas típicas</u>	<u>AW-32</u>	<u>AW-46</u>	<u>AW-68</u>	<u>AW-100</u>
Viscosidad cSt a 40 °C	29.43	41.91	65.29	103.4
Viscosidad SUS a 100 °F	154	213	314	479
Viscosidad SUS a 210 °F	43.5	47.5	53.8	62.0
Índice de viscosidad	97	99	103	84
Punto de inflamabilidad	405 °F/207 °C	410 °F/210 °C	430 °F/221 °C	510 °F/266 °C
Punto de fuego	445 °F/230 °C	450 °F/232 °C	470 °F/243 °F	555 °F/291 °C
Punto de vertido	-25 °F/-32 °C	-20 °F/-29 °C	-10 °F/-23 °C	-5 °F/-21 °C
Gravedad	32.6	32.1	31.2	27.1
Color	L-2.5	L-2.5	L-2.5	L-2.5
<u>Presentación disponible</u>	<u>AW-32</u>	<u>AW-46</u>	<u>AW-68</u>	<u>AW-100</u>
Cubeta de 5 galones	F0400-060	F0401-060	F0402-060	F0403-060
Tambor de 55 galones	F0400-062	F0401-062	F0402-062	F0403-062