



ISO-9001 Registered Quality System.
ISO-21469 Certified.

Sales, Service & Distribution Center
Newark, NJ 07105
Phone: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Manufacturing, Sales, Service & Distribution Center
Toledo, OH 43605

Phone: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Sales and Tech Service Support
Phone: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE KLING GEAR OILS

Aceites adhesivos para engranajes

Los aceites LUBRIPLATE para engranajes son extremadamente adhesivos, de alta resistencia que se aferran tenazmente a los dientes del engranaje y otras superficies metálicas móviles.

Formulados específicamente para servicio pesado estos aceites proveen buena protección al desgaste prolongando así la vida de los engranajes en aplicaciones industriales y automotriz.

Estos aceites están fortificados con aditivos de presión extrema, protección contra la oxidación y el herrumbre. Adicionalmente pueden ser utilizados en aplicaciones de deslizamiento limitado y posi-tracción.

Los aceites adhesivos LUBRIPLATE Kling Gear cumplen con las especificaciones de MIL-PRF-2105E, se ajustan a las especificaciones de API GL-5 y cumplen con las especificaciones Meritor 0-76A y 0-76D.

<u>PROPIEDADES TÍPICAS</u>	<u>SAE 80W-90</u>	<u>SAE 85W-140</u>
Viscosidad SUS a 100°F	816	1866
SUS a 210°F	89	140
Índice de viscosidad	114	107
Punto de Inflamación °F	410	390
Punto de Combustión F	460	435
Punto de Fluidez °F	-25	-10
AGMA No.	5EP	7EP
Grado de viscosidad ISO	150	460

(Continue)

PROPIEDADES TIPICAS

SAE 80W-90

SAE 85W-140

SAE No.

80W-90

85W-140

Color

Rojo

Rojo

Prueba EP de 4 Bolas
OK Carga

380 Kg

420 Kg

Carga de fallo

400 Kg

440 Kg

Prueba Timken EP

OK Carga

30 Lbs

45 Lbs

ENVASES DISPONIBLES

NUMEROS DE PIEZA

SAE 80W-90

SAE 85W-140

Cubo de 5 galones

L0212-035

L0213-035

Tambor de 16 galones

L0212-030

L0213-030

Tambor de 55 galones

L0212-040 (400 Lbs)

L0213-040 (410 Lbs)