



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico
Teléfono: 1-800-733-4755

Aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 30

El aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 30 es un aceite de primera calidad para motores para usarse en todas las estaciones del año en operaciones comerciales de motores en flotillas mixtas. **El aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 30** se fabrica para cumplir las exigencias de desempeño en todos los motores diésel de aspiración natural, turbocargados o supercargados, así como en todos los motores de gasolina de cuatro tiempos. **El aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 30** se recomienda para todas las grandes operaciones automotrices de flotillas a diésel y mixtas (motores de diésel o de gasolina de cuatro tiempos) en todas las condiciones de servicio y bajo todas las condiciones de funcionamiento donde el propietario del equipo especifica el uso de aceites monogrado de motor.

Beneficios

- Resiste la descomposición a altas temperaturas
- Mantiene la presión del aceite bajo condiciones de cargas pesadas
- Mínima oxidación y corrosión
- Buen punto de fluidez a bajas temperaturas

Cumple o excede las siguientes especificaciones:

- API CF-2
- API CF
- API CE (obsoleto)
- API CD-II (obsoleto)
- API CD
- API SJ
- API SH
- MIL-L-2104F
- MIL-L-46152D

Aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 30:

Pruebas típicas

Viscosidad, cinemática	
cSt a 40 °C, cSt	93
cSt a 100 °C, cSt	711.8
Grado SAE	30
Índice de viscosidad	100
Ceniza sulfatada, % en peso	<1.0
Punto de fluidez, °F	-27
TBN (mín.)	7.5

El aceite para motor LUBRIPLATE Super GPO 30 está disponible en las siguientes presentaciones:

Envase disponible

Número de parte

Caja de cartón con 12 botellas de plástico de 1 cuarto de galón	L0749-054
Cubeta de 5 galones	L0749-060
Tambor de 55 galones	L0749-062