



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico
Teléfono: 1-800-733-4755

4 - 19

ACEITE SOLUBLE LUBRIPLATE N.º 35

LÍQUIDO SOLUBLE EN AGUA PARA CORTE Y RECTIFICADO

El **ACEITE SOLUBLE LUBRIPLATE N.º 35** es un concentrado de aceite soluble. Este producto se diseñó para diluirse con agua para maquinar o rectificar prácticamente todos los metales excepto el magnesio.

VENTAJAS

- Fácil de usar
- De baja espuma
- Olor leve, agradable
- Excelente inhibición de corrosión
- Sin azufre y sin cloro
- Excelente estabilidad ante agua dura
- Funcionamiento limpio
- Proporciona un excelente acabado

APLICACIONES

Se diseñó para uso en aplicaciones de maquinado de metales como todas las aplicaciones de fresado CNC, torneado, taladrado, machueleado y rectificado. El **ACEITE SOLUBLE LUBRIPLATE N.º 35** también es adecuado para operaciones de estampado de trabajo ligero. Mezcla sugerida: 1:3 a 1:10 con base en resultados obtenidos de la mezcla.

DILUCIONES INICIALES RECOMENDADAS

Rectificado sin centro, diám. int., diám. ext, superficial	25:1 (4%)
Fresado, taladrado, torneado	20:1 (5%)
Machueleado, escariado, corte con sierra	10:1 (10%)

(a la vuelta)

ACEITE SOLUBLE LUBRIPLATE N.º 35

PROPIEDADES TÍPICAS

Aspecto: concentrado	Líquido cristalino marrón
Aspecto: dilución	Blanco opaco
Olor	Leve
Película residual	Suave, fluido
Gravedad específica a 60 °F	0.919 ± 0.01
Gravedad API	22.5
lb/galón	7.65 ± 0.1
Punto de inflamabilidad: COC	355 °F/179 °C

ACEITE SOLUBLE LUBRIPLATE N.º 35

CONCENTRACIÓN

	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
CONCENTRACIÓN	(1:25)	(1:20)	(1:17)	(1:14)	(1:12)	(1:11)	(1:10)
LECTURA DE REFRACTÓMETRO	4.4	5.4	7.0	8.0	9.0	10.2	11.4

(Para determinar la concentración se puede usar un refractómetro óptico).

Envase disponible

Caja de cartón con 4 recipientes de 1 galón
Cubeta de 5 galones
Tambor de 16 galones
Tambor de 55 galones

Número de parte

L0576-057
L0576-060
L0576-061
L0576-062

Se han tomado todas las medidas de precaución razonables para asegurar que la información anterior sea correcta a la fecha de impresión.

La hoja de datos de seguridad del material está disponible a solicitud.

