



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.

Centro de ventas, servicio y distribución

Newark, NJ 07105

Teléfono: 973-589-9150

Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución

Toledo, OH 43605

Teléfono: 419-691-2491

Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

DATOS DE PRODUCTO

LUBRIPLATE, SERIE "930"

Datos de prueba típicos

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS TÍPICOS*			
		930-AAA	930-AA	930-A	930-2
Tipo de espesador		Agente gelificante	Agente gelificante	Agente gelificante	Agente gelificante
NLGI n.º		0	1	3	2
Rango de penetración trabajada	ASTM D-217	355/385	310/340	220/250	265/295
Punto de goteo	ASTM D-566	Tipo no derretible	Tipo no derretible	Tipo no derretible	Tipo no derretible
Viscosidad SUS a 100 °F	ASTM D-2161	900	750	750	750
cSt a 40 °C	ASTM D-445	167	135	135	135
Color	Visual	Blancuzco	Blancuzco	Blancuzco	Blancuzco

DESCRIPCIÓN

Los lubricantes LUBRIPLATE serie "930" también están enlistados como "multi-propósito" pero con un rango de temperatura de operación más alto que la serie "630".

VENTAJAS

Estos lubricantes tienen una película con mucha fuerza y excepcional resistencia al agua, vapor y otras condiciones de operación adversas. Dado que estos lubricantes son del tipo que no se derriten, pueden usarse con éxito en aplicaciones a alta temperatura, mayores a 375 °F, y en intervalos cortos hasta 400 °F.

APLICACIONES

Los lubricantes LUBRIPLATE serie "930" son grasas multi-propósito estables ante el corte para rodamientos planos y anti-fricción. Estos lubricantes están indicados donde se recomiendan y usan grasas Microgel o Bentone.

LUBRIPLATE n.º 930-AAA: tiene una consistencia NLGI n.º 0 y es ideal, y está recomendada, para sistemas de lubricación centralizada. Este lubricante también es una grasa superior para ciertos tipos de cajas de engranes de mediana velocidad y sin sellos.

LUBRIPLATE n.º 930-AA: es un lubricante con NLGI n.º 1 altamente recomendado para dispositivos despachadores automáticos de grasas y aplicaciones de pistola a presión. LUBRIPLATE n.º 930-AA está disponible en el práctico cartucho de 14½ oz para pistolas de grasa.

LUBRIPLATE n.º 930-A: es un lubricante con NLGI n.º 3 de cuerpo pesado para aplicaciones que requieren un producto de tipo pesado tales como copas de grasa.

LUBRIPLATE n.º 930-2: es un lubricante con NLGI n.º 2 para aplicaciones generales con pistola de grasa y también está disponible en un conveniente cartucho de 14½ onzas.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

	930-AAA	903-AA
Caja de cartón con 12 tubos plásticos de 16 oz.	L0098-004	L0096-004
Caja de cartón con 6 latas de 6 lb.	L0098-006	L0096-006
Cubeta de 35 lb.	L0098-035	L0096-035
Tambor de un cuarto, de 120 lb.	L0098-039	L0096-039
Tambor completo	L0098-040	L0096-040
Caja de cartón con 36 tubos de 1¼ oz. (1X6)	***	L0096-086
Caja de cartón con 40 cartuchos de 14½ oz		L0096-098

PRESENTACIONES DISPONIBLES

	930-A	930-2
Caja de cartón con 12 tubos plásticos de 16 oz.	L0095-004	***
Caja de cartón con 6 latas de 6 lb.	L0095-006	***
Cubeta de 35 lb.	L0095-035	L0100-035
Tambor de un cuarto, 120 lb.	L0095-039	L0100-039
Tambor completo	***	L0100-040
Caja de cartón con 36 tubos de 1¼ oz. (1X6)	***	***
Caja de cartón con 40 cartuchos de 14½ oz	***	L0100-098





Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.

Centro de ventas, servicio y distribución

Newark, NJ 07105

Teléfono: 973-589-9150

Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución

Toledo, OH 43605

Teléfono: 419-691-2491

Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

DATOS DE PRODUCTO