



Centro de ventas, servicios y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Sistema de calidad registrado según la norma ISO-9001.
Conforme a la norma ISO-21469.

Asistencia para ventas y servicios técnicos
Teléfono: 1-800-733-4755

DATOS DEL PRODUCTO

LUBRIPLATE 3H DIRECT

"Este producto tiene certificación OU Kosher Pareve"
"Este producto tiene certificación Halal"

*Registro internacional de NFS 3H: 158254
*Registro internacional de NSF H-1: 158254
Certificación NSF ISO21469

DESCRIPCIÓN

LUBRIPLATE 3H DIRECT ha sido especialmente formulada con ingredientes USP para ofrecer a los productores de alimentos una grasa lubricante apta para aquellas aplicaciones en las que es posible el contacto con los alimentos. LUBRIPLATE 3H DIRECT está registrada en NSF y 3H (agente antiadherente en parrillas, hornos, bandejas y moldes para pan, bancos de deshuesado, tablas de corte y otras superficies sólidas que entran en contacto con productos alimenticios a base de carne y pollo, a fin de evitar que los alimentos se adhieran durante el procesamiento). LUBRIPLATE 3H DIRECT es dieléctrica.

APLICACIONES

- ⇒ Cojinetes antifricción, cojinetes simples, guías y sellos
- ⇒ Piezas de la máquina que requieren lubricación con grasa y que tienen contacto directo con el producto alimenticio
- ⇒ Lubricación de la cuchilla de corte. Especialmente efectiva para la lubricación inicial de las cuchillas antes de comenzar la producción de alimentos (prolonga su vida útil)
- ⇒ Además, está registrada como grado alimenticio H1 en NSF, puede sustituir las grasas H1 cuando también se necesita el contacto directo con los alimentos

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- ⇒ Los productos deben almacenarse entre 40 °F y 120 °F
- ⇒ Los productos deben almacenarse en un entorno seco cubierto
- ⇒ Los productos no deben almacenarse bajo la luz solar directa y caliente
- ⇒ Las condiciones de almacenamiento inadecuadas pueden alterar significativamente la vida útil del producto. Tales condiciones incluirían temperatura, humedad, recipientes abiertos, etc.



Datos de pruebas típicas

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS TÍPICOS*
Aceite de base	Informe	Aceite mineral blanco USP
KV40°C	ASTM D-445	75 cSt
Punto de inflamación	ASTM D-92	246 °C
Punto de fluidez	ASTM D-97	-12 °C
Espesante	Informe	Inorgánico
Color	Visual	Blanco
Aspecto	Visual	Lisa
Po	ASTM D-217	250 min
P60	ASTM D-217	De 265 a 295
Grado NLGI	ASTM D-217	2
24 hs de separación de aceite a 100 °C	ASTM D-6184	1,45 %
24 hs de evaporación a 100 °C	CTM	0,11 %
Punto de caída	ASTM D-2265	>260 °C

ENVASE DISPONIBLE

Cartón 1 a 14 onzas Cartucho

35 lb Cubeta

Cartón 12 a 4 onzas Tubos de plástico

N.º de parte.

L0174-002

L0174-035

L0174-082

***N.º de registro internacional de NSF 3H**
(Cumple las anteriores pautas del USDA de 1998)

158254

***N.º de registro internacional de NSF H-1**
(Cumple las anteriores pautas del USDA de 1998)

158254

Cuenta con registro H-1 por NSF Internacional para uso en instalaciones de procesamiento de alimentos como lubricante o agente antioxidante en equipos en los que puede haber contacto incidental que involucre la parte lubricada y el producto comestible.

"LUBRIPLATE 3H Direct no contiene componentes derivados de especies animales relevantes de TSE/BSE; por tanto, cumple con los requisitos de la Nota de TSE para la Orientación EMA/410/01 Revisada el 3 de julio de 2011".