



Sistema de calidad ISO-9001 registrado.  
Cumple con la norma ISO-21469.

#### Centro de ventas, servicio y distribución

Newark, NJ 07105

Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

#### Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución

Toledo, OH 43605

Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

#### Ventas y servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

### LUBRIPLATE Poly HP-2

LUBRIPLATE Poly HP-2 es una grasa lubricante endurecida con poliurea formulada con aceites de base parafínica de la más alta calidad. Fortificada con inhibidores de la corrosión y la oxidación, LUBRIPLATE Poly HP-2 es una opción ideal para lubricar y proteger cojinetes de motores eléctricos de alta velocidad así como para otras aplicaciones industriales.

#### Propiedades típicas

|                                              |              |                 |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Grado NLGI                                   |              | 2               |
| Penetración:                                 |              |                 |
| No trabajada                                 |              | 265             |
| Trabajada a 60 golpes                        |              | 280             |
| Espesador                                    |              | Poliurea        |
| Textura                                      |              | Suave y cremosa |
| Aspecto                                      |              | Rojo            |
| Viscosidad de aceite mineral:                |              |                 |
| SUS a 100°F                                  |              | 650             |
| cSt a 40°C                                   |              | 128             |
| Índice de viscosidad                         |              | 90 m            |
| Estabilidad a la oxidación, caída de presión | (ASTM D942)  | 5 máx.          |
| Punto de goteo                               | (ASTM D2265) | 500°F           |
| Corrosión del cobre                          | (ASTM D130A) | 1b              |
| Separación de aceite                         | (ASTM D1742) | < 3.0 %         |
| Soldadura por cuatro bolas                   | (ASTM D2596) | 340 kg          |
| Resistencia a la corrosión                   | (ASTM D1743) | Superada        |

#### Presentación

Cubo de 35 libras  
Tambor de 120 libras (cuartos)  
Caja de 40 cartuchos de 14.5 onzas

#### N.º de pieza

L0191-035  
L0191-039  
L0191-098