



Centro de ventas, servicio y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

9 - 2B

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Ventas y soporte de servicio técnico
Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE Super GPO 15W-40 CJ-4

LUBRIPLATE Super GPO 15W-40 CJ-4 es un aceite de motor multigrado de muy alto rendimiento para trabajo pesado que proporciona una excelente protección en motores diésel y de gasolina en una amplia gama de condiciones de operación y de exigencias de desempeño. Compuesto con detergentes, dispersantes, elementos para control de desgaste, antioxidantes, inhibidores de corrosión y aditivo supresor de espuma. Es extremadamente resistente al desarrollo de depósitos a alta temperatura y taponamiento por lodos a baja temperatura, inhibe la formación de depósitos en anillos, disminuye el desgaste del motor asociado con niveles elevados de hollín y ofrece mejor control de consumo de aceite. Es apropiado para el uso en casi todos los motores nacionales y de importación, de gasolina o diésel, con aspiración natural o turbocargados. Siempre consulte la aplicación adecuada en el manual de propietario.

LUBRIPLATE Super GPO 15W-40 CJ-4 está formulado para ofrecer un rendimiento superior en los motores actuales de gasolina y diésel, de alto rendimiento, bajo consumo de combustible y bajas emisiones. Se recomienda para uso en motores diésel, gasolina o propano de aspiración natural, turbocargados o supercargados, incluso en aquellos que incluyen EGR u otras tecnologías para el control de emisiones. Cumple la clasificación de servicio API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF/SL, SJ, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, 20078, 20076, 20072, 20071, Mack EO-O Premium Plus 07, Mack EO-N Premium Plus, EO-M Plus, EO-M, Mercedes Benz 228.3, 228.1, Man 3275, Volvo VDS-4, VDS, DDC Power Guard Oil especificación 93K218, 93K214, Detroit Diesel 7 SE 270 (motores a 4 tiempos), desempeño de motor tipo 1 DDC/MTU, DHD-1, DH-1, ACEA E5 y E3. También se puede usar en aplicaciones que recomienden especificaciones Allison C-4 o Caterpillar TO-2.

Beneficios:

Mejor control de hollín y desgaste

Excelente desempeño en control de emisiones EGR

Sobresaliente estabilidad de oxidación

Excelentes propiedades a temperaturas bajas que ayudan en los arranques en frío

Producto universal para la consolidación de productos

(a la vuelta)

LUBRIPLATE Super GPO 15W-40 CJ-4 se recomienda para:

API CJ-4, CI-4 PLUS, CH-4, CG-4, CF-4, CF/SL, SJ, SH
Motores Caterpillar ECF-3, ECF-1 y ACERT
Cummins CES 20081, 20078, 20077, 20076, 20072, 2007
Mack EO-O Premium Plus 03, EO-N Premium Plus, EO-M Plus, EO-M
Mercedes Benz 228.3, 228.1
MAN 271, 3275
DHD-1, DH-1, ACEA E5 y E3
Volvo VDS-4, VDS-2, VDS
Detroit Diesel 93K218, 93K214, 7SE270
Serie DDC/MTU tipo 1 (DHD-1, DH-1, ACEA E5 y E3)
Allison C-4, Caterpillar TO-2

Pruebas típicas

Viscosidad a 40 °C, cSt (D445)	115
Viscosidad a 100 °C, cSt (D445)	15.2
Índice de viscosidad (D2270)	137
Punto de fluidez °C/°F (D97)	-39/-38
Punto de inflamación °C/°F (D92)	213/415
N.º de neutralización, TBN (D2896)	8.4
Ceniza sulfatada, % en peso (D874)	0.97

LUBRIPLATE Super GPO 15W-40 CJ-4 está disponible en las siguientes presentaciones:

<u>Envase disponible</u>	<u>Número de parte</u>
Caja de cartón con 12 botellas de plástico de 1 cuarto de galón	L0755-054
Caja de cartón con 2 recipientes de 2½ galones	L0755-055
Cubeta de 5 galones	L0755-060
Tambor de 55 galones	L0755-062