



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución

Newark, NJ 07105

Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución

Toledo, OH 43605

Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE SYN HTF-LIGERO

*Con registro NSF Internacional H-1

SYN HTF-Ligero de LUBRIPLATE es un aceite limpio con un alto índice de viscosidad, un alto punto de ignición y combustión, extra limpio recomendado donde se desean excepcionales calidades de transferencia de calor. Por favor, observe el excepcional punto de ignición que se muestra en las pruebas a continuación:

SYN HTF-Ligero de LUBRIPLATE está recomendado para intercambiadores de calor de tipo aceite usados en plantas de asfalto, calderas de chapopote para techos, mosaico de concreto y máquinas de curación negra y muchas otras aplicaciones industriales similares.

Los contratistas que pavimentan con asfalto, que fabrican techos, que hacen bloques de concreto y las compañías de mosaicos son solo algunos de sus potenciales clientes para este fino producto.

SYN HTF-Ligero de LUBRIPLATE está registrado como NSF HT1 y grado alimenticio H1. El número de registro NSF es 148083.

*Registrado como HT1 por NSF internacional. Este producto es aceptable para su uso como fluido de transferencia de calor donde hay la posibilidad de que entre en contacto accidental con alimentos (HT1). La cantidad debe ser la mínima requerida para lograr el efecto técnico deseado.

*Con registro H1 por NSF International para su uso en plantas de procesamiento de alimentos como un lubricante o agente antioxidante en equipos en los que es posible que haya contacto incidental entre la pieza lubricada y el producto comestible.

Pruebas típicas del SYN HTF-Ligero de LUBRIPLATE:

Viscosidad	a -40 °C, (cSt)	8200 máx.
	a 40 °C, (cSt)	26.0 - 32.5
	a 100 °C, (cSt)	5.60 - 6.00
Índice de viscosidad		138
Color ASTM		0.5 máx
Punto de ignición, °C/ °F		230 min/446 °F
Punto de combustión, °C/ °F		260 min/500 °F
Punto de vertido, °C		-54 máx
ISO		32

SYN HTF-Ligero de LUBRIPLATE está disponible en las presentaciones a continuación:

Presentaciones disponibles

n.º de parte

Tambor de 55 galones

L1014-062

“**SYN HTF-Ligero de LUBRIPLATE Light** no contienen componentes derivados de especies animales afectadas por TSE/BSE; por consiguiente, cumplen con los requisitos de la nota guía TSE EMA/410/01 Rev. 03 de julio de 2011”.

Impreso en EE. UU.
Revisado el 06/10/14